



## Karta produktu- drzwi wahadłowe

### Zastosowanie.

Przeznaczone są do pracy w zakładach przetwórstwa spożywczego (mięso, ryby, warzywa, owoce itp.) w pomieszczeniach magazynowych, halach produkcyjnych itp. Drzwi wykonywane są na zamówienie pod indywidualne wymagania Klienta. Wykonywane są w wersji jednoskrzydłowej oraz dwuskrzydłowej. Posiadają Atest higieniczny oraz Certyfikat.

### Opis

Drzwi wykonane są z płyt laminatu poliestrowego gr 1,6 mm wzmocnionego tkanym włóknem szklanym. Wypełnienie stanowi pianka poliuretanowa.. Ramy drzwi wykonane są z profili ze stali nierdzewnej w gat. 0H18N9 gr. 1,5 mm. Futryna zewnętrzna wykonana jest ze wzmocnianego PCV. Drzwi standardowo wyposażone są w zawiasy z możliwością zablokowania po otwarciu na 90 st., odbojnice z polietylenu o gr 5 mm i szerokości 20 cm, okienko z poliwęglanu gr 4 mm o wymiarze 30x70 cm, uszczelki klinowe. Jako opcja dodatkowa drzwi mogą być wyposażone w dodatkową odbojnicę. .

### Parametry techniczne:

Grubość paneli drzwiowych	40 mm
Grubość płyt z laminatu poliestrowego	1,6 mm
Gęstość wypełnienia drzwi	43 kg/m <sup>3</sup>
Grubość profilu ramy ze stali nierdzewnej	1,5 mm

